Comfort² Line

Modernes, formschönes Design

Komplett vormontiert, schnelle und problemlose Installation

- Innenliegende Kabelführung
- Projektorschnellwechsel, z. B. für Service
- 3D-Gelenk für Neigung in alle Richtungen bis ± 20°, drehbar ± 180°
- Tragkraft max. 20 kg
- Diagonalabstand der Projektoren-Befestigungsbuchsen: 100 - 370 mm
- Absturzsicherung
- Innendurchmesser 37 mm
- Projektorschrauben M3 / M4 / M5 / M6 und höhenverstellbare Abstandshülsen im Lieferumfang
- Stufenlose Höhenverstellung
- Wahlweise in den Farben Weiß und Silber
- NEU: inkl. Rosette aus Kunststoff (RAL 9003)

Qualität made in Germany by Kindermann

Kindermann Comfort² 30

Kindermann Comfort² 60/100/150, stufenlos höhenverstellbar

Details

- Innenliegende Kabelführung / Rosette

- Stufenlose Höhenverstellung mit Sicherheits-anschlag

- Höhenverstellbare Abstandsbolzen

- 3D-Gelenk für Neigung in alle Richtungen bis ± 20°

- Schnellwechsel-vorrichtung



Kindermann Comfort² Line – Projektorenhalterungen für die Deckenmontage

Produkt	Abstand Projektor / Decke	Farbe	Artikel-Nr.
Kindermann Comfort² 10	12 cm	silber-metallic, RAL 9006	**4000 000 010**
		weiß, RAL 9003	**4000 000 011**
Kindermann Comfort² 30	30 cm	silber-metallic, RAL 9006	**4000 000 030**
		weiß, RAL 9003	**4000 000 031**
Kindermann Comfort² 60	stufenlos von 45 bis 61 cm	silber-metallic, RAL 9006	**4000 000 060**
		weiß, RAL 9003	**4000 000 061**
Kindermann Comfort² 100	stufenlos von 65 bis 100 cm	silber-metallic, RAL 9006	**4000 000 100**
		weiß, RAL 9003	**4000 000 101**
Kindermann Comfort² 150	stufenlos von 105 bis 150 cm	silber-metallic, RAL 9006	**4000 000 150**
		weiß, RAL 9003	**4000 000 151**

Technische Änderungen, Druckfehler, sowie Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor