

- Leistungsstarke und klare Wiedergabe von Sprache und Gesang.
- Integrierter Einkanalempfänger mit bis zu 16 einprogrammierten Frequenzen zuzüglich 6,5 mm Mic-In für den Anschluss von insgesamt bis zu 2 Mikrofonen (1 x drahtlos, 1 x kabelgebunden).
- One-Touch-Scan für die schnelle und einfache Suche von interferenzfreien Kanälen. Sync ACT™ (Automatic Channel Targeting) für die Frequenzsynchronisation zwischen Empfänger und Sender.
- Betrieb über externes Schaltnetzteil (100 240 V AC) oder Lithium Akku mit bis zu 10 Stunden Betriebszeit bei 4 Stunden Ladezeit.
- Digitale Kanalanzeige für das Drahtlose Mikrofon.
- Batteriestatusanzeige (grün: betriebsbereit; rot: Ladebedarf)
- Line-In-Anschluss für externe Audioquellen, z.B. Ipod, Laptop CD
- Line-Out Anschluss für die Übergabe des Signals an andere Geräte.
- Tragegriff für einfachen Transport von Hand oder mit einem Tragegurt;
- Integriertes 5/8" Stativgewinde

MA-101B

Mobiler Lautsprecher

Ausgangsleistung

45 W (max.), 27 W (RMS)

Klirrfaktor < 1%

Übertragungsbereich

60 - 15.000 Hz ± 3 dB

Frequenzbereich 518-832 MHz

Frequenzen

bis zu 16 vorprogrammiert

Lautsprecher

5" Breitbandlautsprecher

Eingang: 6,3 mm Mic-In; 3,5 mm Line-In

Ausgang: 3,5 mm Line-out

Speisung

externes Schaltnetzteil 100 - 240 V AC 14,8 V/2,6 Ah aufladbarer Li-Ionen Akku

Ladezeit

ca. 4 Stunden

Betriebszeit

bis 10 Stunden

Abmessungen

160 × 178 × 285 mm

Gewicht 2,2 kg

MA-101B		ArtNr.
5NB	518 - 542 MHz	210.052
6A	620 - 644 MHz	210.053
6B	644 - 668 MHz	210.054
8AD	823 - 832 MHz	210.026
58G	5,73 - 5,85 GHz	210.xxx

Passende Hand- und Taschensender, siehe Katalogseite 26 und 27.



Die MA-101C ist die kabelgebundene Version der MA-101B. Mit einem starken Blei-Gel Akku und einem kabelgebundenen MM-107 Mikrofon ausgestattet (dynamisch, Hyperniere), hat es seinen Auftritt dort, wo eine Funkübertragung nicht unbedingt notwendig ist. Leicht, robust, batteriebetrieben und extrem bedienerfreundlich, überzeugt es zudem noch im Preis und ist ideal für Sprachanwendungen bei kleinem bis mittlerem Publikum.

MA-101C

Mobiler Lautsprecher

Ausgangsleistung

45 W (max.), 27 W (RMS)

Klirrfaktor < 1%

Übertragungsbereich

60 - 15.000 Hz ± 3 dB

Lautsprecher

5" Breitbandlautsprecher

Anschlüsse

Eingang:

6,3 mm Mic-In

3,5 mm Line-In

Speisung

externes Schaltnetzteil 100 - 240 V AC 14,8 V/2,6 Ah aufladbarer Blei-Gel Akku

Ladezeit Betriebszeit Abmessungen ca. 4 Stunden bis zu 8 Stunden 160 × 178 × 285 mm

Gewicht 3,1 kg

MA-101C Art.-Nr. 210.027