

MA-101B

Mobiler Lautsprecher

Ausgangsleistung

45 W (max.), 27W (RMS)

Klirrfaktor < 1%

Übertragungsbereich

60 - 15.000 Hz ± 3 dB

Frequenzbereich 716-740 MHz

740-764 MHz

823-832 MHz

Frequenzen

bis zu 16 vorprogrammiert

Lautsprecher

5" Breitbandlautsprecher

Anschlüsse

Eingang: 6,3 mm Mic-In; 3,5 mm Line-In

Ausgang: 3,5 mm Line-out

Speisung

externes Schaltnetzteil 100 - 240 V AC

14,8V/2.6Ah aufladbarer Li-Ionen Akku

Ladezeit ca. 4 Stunden

Betriebszeit

bis 10 Stunden Dauerbetrieb

Abmessungen 160 x 178 x 285 mm

Gewicht 2,2 kg

MA-101B

716 - 740 MHz Art.-Nr. 210.024

740 - 764 MHz Art.-Nr. 210.025

823 - 832 MHz Art.-Nr. 210.026

MA-101C

Mobiler Lautsprecher

Ausgangsleistung

45 W (max.), 27W (RMS)

Klirrfaktor < 1%

Übertragungsbereich

60 - 15.000 Hz ± 3 dB

Lautsprecher

5" Breitbandlautsprecher

Anschlüsse

Eingang:

6,3 mm Mic-In;

3,5 mm Line-In

Speisung

externes Schaltnetzteil 100 - 240 V AC

14,8V/2.6Ah aufladbarer Blei-Gel Akku

Ladezeit ca. 4 Stunden

Betriebszeit

bis 8 Stunden Dauerbetrieb

Abmessungen 160 x 178 x 285 mm

Gewicht 3,1 kg

MA-101 C Art.-Nr. 210.027



- Leistungsstarke und klare Wiedergabe von Sprache und Gesang.
- Integrierter Einkanalempfänger mit bis zu 16 einprogrammierten Frequenzen zuzüglich 6,5 mm Mic-In für den Anschluss von insgesamt bis zu 2 Mikrofonen (1 x drahtlos, 1 x kabelgebunden).
- One-Touch-Scan für die schnelle und einfache Suche von Interferenzfreien Kanälen. Sync ACTTM (Automatic Channel Targeting) für die Frequenzsynchronisation zwischen Empfänger und Sender.
- Betrieb über externes Schaltnetzteil (100 - 240 V AC) oder Lithium Akku (integrierte Akkuladeeinheit) mit bis zu 10 Stunden Betriebszeit bei 4 Stunden Ladezeit.
- Digitale Kanalanzeige für das Drahtlose Mikrofon.
- Batteriestatusanzeige (grün: betriebsbereit; rot: Ladebedarf)
- Line-In-Anschluss für externe Audioquellen wie bspw. Ipod, Laptop oder CD-Player.
- Line-Out Anschluss für die Übergabe des Audiosignals an andere Geräte.
- Tragegriff für einfachen Transport von Hand oder mit einem Tragegurt;
- Integriertes 5/8" Stativgewinde



Das MA-101C ist die kabelgebundene Version der MA-101 B. Mit einem starken Blei-Gel Akku und einem kabelgebundenen MM-107 Mikrofon ausgestattet (dynamisch, Hyperniere), hat es seinen Auftritt dort, wo eine Funkübertragung nicht unbedingt notwendig ist. Leicht, robust, batteriebetrieben und extrem bedienerfreundlich, überzeugt es zudem noch im Preis und ist ideal für Sprachanwendungen bei kleinem bis mittlerem Publikum.